

Micrologic PVMIII

KPCC03



UTILIZZO PRINCIPALE: **Centralina/Periferica**

TECNOLOGIA: **Filare / Radio**

La nuovissima centrale d'allarme Micrologic PVMIII racchiude tutta la nostra esperienza ed un concentrato di tecnologia in un unico prodotto.

Con la serie PVMIII Micrologic propone una nuova centrale d'allarme pronta ad adattarsi a qualsiasi scenario ed esigenza.

Grazie ad una comunicazione multivettoriale e bidirezionale integrata ed al supporto di una scheda logica capace di gestire periferiche filari e via radio, anche in configurazioni miste.

Grazie al BUS Seriale integrato RS485 le possibilità si ampliano offrendo la possibilità di installare ulteriori periferiche di inserimento e verifica dell'impianto.

Utilizzo Principale	Centralina / Periferica
Tecnologia Supportata	Filare e Radio Wlink (Integrato)
Vettori Utilizzabili	LAN (Integrato) - 4G LTE (Integrato)
Ingressi filari on board	8 Ingressi - 6 Uscite
Canali radio gestibili	80 Canali
Aree configurabili	8 Aree
Display e tastiera on board	NO
Terminali RS485	32 Terminali (Vision, Starlight, Smallreader, Proxyreader, APE).
Utenti configurabili	32 Utenti (Utenti con chiave Proxy, radiocomando Wlink criptato)
Espansioni Filare	SI

MODULI OPZIONALI:

IPLUS HID	Modulo di espansione 10 porte IN/OUT cablate.